



Cubeta con capacidad máxima de 32 litros, fabricada en **polipropileno**, con ruedas de hule de 3" (que no dejan marcas en el piso), asa metálica e impresión de logotipo universal de "precaución" en tres idiomas.

Producto disponible en 4 colores para establecer programas de **codificación por áreas**, ayudando a prevenir la contaminación cruzada.

Disponibles también los **respuestos para rensa exprimidora** lateral fabricada también en polipropileno y palanca metálica.

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

+	COLORES			
CÓDIGO	R	G	Y	B

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
CUBETA	8932	-	1	-	-	-	-
PRENSA	8931	-	1	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA
B	B	S	E	I	I	S	E	E	I

RESISTENCIA TÉRMICA*

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA
80 °C	N/A	130 °C	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA	CUERPO	PALANCA
E	S	E	S	E	I	E	S	E	B	B	B

USOS SUGERIDOS:

Limpieza de general de pisos.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Cualquier trapeador de nuestra línea.

- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (exposiciones intermitentes a la intemperie).
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)



* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.